

## Минеральное моторное масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 5W40 50л Арт.:L-088 (Купить в



Астана, Казахстан

Минеральное моторное масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 5W40 50л Арт.:L-088 (Купить в Нур-Султане/Астане)  
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА, API CI-4/SL - серия всесезонных масел премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе {обустроенных|оснащенных|оборудованных} турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях {использования|эксплуатации} и с удлиненными интервалами обслуживания. Эти масла предназначены для {новых|современных} дизелей последнего поколения, удовлетворяющих {условиям|требованиям} по эмиссии токсичных веществ Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 (без сажевых фильтров (DPF)). Масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА, API CI-4/SL производятся на основе {новых|современных} синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел с {применением|использованием} высокоэффективного тщательно сбалансированного пакета присадок зарубежного производства. Полусинтетические масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА, API CI-4/SL классов вязкости SAE 5W-40, 10W-30 и 10W-40 отличаются {усовершенствованными|улучшенными} низкотемпературными свойствами и облегчают за-пуск двигателя при {минусовых|отрицательных} температурах. Масло класса вязкости SAE 20W-50 {в особенности|особенно} рекомендуется для техники, {эксплуатирующейся|работающей} в регионах с жаркими климатическими условиями. Масла серии ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА, API CI-4/SL рекомендуются для {новых|современных} четырех-тактных дизельных двигателей тяжелых транспортных средств, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях и {оборудованных|оснащенных} системами рециркуляции от-работавших газов и {сокращения|уменьшения|снижения} выбросов оксида азота. Также могут применяться в дизелях, для которых рекомендованы масла API CH-4 и CG-4. Масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА, API CI-4/SL применимы для дизельных двигателей без сажевых фильтров (DPF), а также для некоторых двигателей, {обустроенных|оснащенных|оборудованных} системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для {сокращения|уменьшения|снижения} уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах. ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА, API CI-4/SL также подходят для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива в соответствии с рекомендацией производителя и, таким образом, {отлично|хорошо|прекрасно} подходят для смешанных парков техники.. Подробности на сайте: [postavki.website](http://postavki.website)

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Ди Александр

77078028601

г.Нур-Султан/Астана