

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ БИНАР5



Астана, Казахстан

Бинар 5-Компакт

Жидкостный предпусковой подогреватель двигателя

Предпусковой подогреватель двигателя Бинар 5-Компакт разработан для монтажа на легковые автомобили и предназначен для:

подогрева двигателя при низких температурах для безопасного запуска прогрева салона и лобового стекла (для удаления обледенения) при неработающем двигателе дополнительного подогрева двигателя и салона при работающем двигателе в условиях сильных морозов Принцип действия подогревателя двигателя Бинар 5

Автономный подогреватель Бинар 5 работает независимо от двигателя автомобиля. Отопитель подключается к аккумулятору и топливной системе автомобиля. Принцип действия Бинар 5 основан на разогреве жидкости в системе охлаждения двигателя, принудительно прокачиваемой через теплообменную систему подогревателя.

Продолжительность полного цикла работы составляет 45 минут. Кроме того, имеется возможность выключить подогреватель в любой момент цикла. При подаче команды на выключение подогревателя вручную или автоматически по истечению 45 минут прекращается подача топлива, и производится продувка камеры сгорания воздухом.

При нагреве охлаждающей жидкости до температуры выше 50°C, блок управления отопителя подаёт команду на включение вентилятора салона. А при снижении температуры до 45°C - вентилятор отключается. Это позволяет прогреть салон автомобиля до комфортной температуры.

Дополнительные функции отопителя Бинар 5-Компакт

Модульная структура подогревателя двигателя Бинар 5 позволяет подключать устройства, реализующие дополнительные функции. В том числе после приобретения и установки базового комплекта. Подключение минитаймера позволит программировать время запуска предпускового подогревателя или при помощи других дополнительных устройств отправлять команду запуска отопителя с помощью SMS сообщения или звонка с мобильного телефона.

Технические характеристики подогревателя двигателя Бинар 5-Компакт

Технические характеристики Бинар 5Б-Компакт Бинар 5Д-Компакт Номинальное напряжение питания, В 12 Расход топлива, л/ч 0, 7 0, 6 Теплопроизводительность, кВт 5 Потребляемая мощность (с помпой), Вт 45 Теплоноситель тосол, антифриз Применяемое топливо бензин дизель Режим запуска и остановки ручной, автоматический Масса со всеми комплектующими, кг не более 8 ПРОДАЖА-УСТАНОВКА-ГАРАНТИЯ

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Кряжов Андрей

+7 701 685 91 92
AvizInfo.kz

ул.Катченко 126
1/1

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz