

## Провод АС 35/6,2



AvizInfo.kz

Астана, Казахстан

Конструкция АС 35/6, 2: Провода состоят из стального сердечника и алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки.

Применение АС 35/6, 2: Провода неизолированные марки АС 35/6, 2 предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м<sup>2</sup> сут (1.5 мг/м<sup>3</sup>) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС. Технические характеристики АС 35/6, 2: Длительно допустимая температура проводов при эксплуатации не должна превышать: +90°С. Гарантийный срок эксплуатации: 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию. Срок службы проводов: не менее 45 лет.

---

Цена: **158 400 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**ШаттлЭнерго 000**

**8 (343) 346-53-55**

**Екатеринбург-Дегтярск.ул  
Комарова 17**