Провод АС 240/39



Астана, Казахстан

Описание и расшифровка АС 240/39:А - Алюминиевая токопроводящая жилаС - Стальной сердечник
Элементы конструкции АС 240/391. Повив из алюминиевых проволок.2. Сердечник из стальной оцинкованной проволоки.
Технические характеристики АС 240/39 Жила — состоит из стального сердечника и скрученных алюминиевых проволок.
Электрические характеристики АС 240/39- удельное электрическое сопротивление материала проволок при температуре 20 °С, Ом•мм2/м — не более 0, 0283; - температурный коэффициент электросопротивления при неизменной массе, на 1 °С — 0, 00403 Условия прокладки АС 240/39: — по воздуху на опорах ЛЭП в соответствии с правилами устройства электроустановок и правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей; Условия эксплуатации:- рабочая температура эксплуатации — от -60 до +40 °С; - длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации — не более 90 °С; - временное сопротивление разрыву, МПа (Н/мм2) — 160–195; - минимальный срок службы АС 240/39— не менее 45 лет. - гарантийный срок эксплуатации.....4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию.

Цена: **165 000 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
ШаттлЭнерго ООО	**8 (343) 346-53-55**	**Екатеринбург-Дегтярск.ул Комарова 17**