

КВБбШвнг-LS 4x1.5

Астана, Казахстан

Технические характеристики кабеля КВБбШвнг(А)-LS 4x1, 5:

Вид климатического исполнения кабеля контрольного бронированного КВБбШнг(А)-LS 4x1, 5 - УХЛ, первая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации бронированного контрольного кабеля КВБбШнг-LS 4*1, 5 от -50 до +50 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не более 98 процентов. Монтаж кабеля КВБбШвнг-LS 4x1, 5 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -7 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке КВБбШвнг(А)-LS 4x1, 5 - 130 миллиметров. КВБбШвнг-LS 4*1, 5 не распространяет горение при групповой прокладке по категории А. Вес кабеля контрольного КВБбШвнг(А)-LS 4x1, 5 - 0,314 килограмм в метре. Срок службы не менее 15 лет, при прокладке в помещениях 25 лет. Наружный диаметр кабеля бронированного контрольного КВБбШвнг(А)-LS 4x1, 5 - 13 миллиметров.

Конструкция кабеля контрольного бронированного КВБбШвнг-LS 4x1, 5:

1) Жила - медная однопроволочная первого класса по ГОСТ 22483-77. 2) Изоляция - из негорючего поливинилхлоридного пластиката. 3) Броня - из двух стальных оцинкованных лент. 4) Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Применение кабеля КВБбШвнг(А)-LS 4x1, 5:

Кабель контрольный бронированный негорючий КВБбШвнг-LS 4x1, 5 предназначен для прокладки в помещениях, каналах, на открытом воздухе, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

Цена: **52 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ШаттлЭнерго 000

8 (343) 346-53-55

**Екатеринбург-Дегтярск.ул
Комарова 17**