

КВБбШвнг-LS 4x4

Астана, Казахстан

Расшифровка маркировки КВБбШвнг(А)-LS 4x4:

К - кабель контрольный. В - изоляция из ПВХ пластиката. Бб - броня из стальных лент. Шв - оболочка из ПВХ пластиката. Нг - кабель изготовлен из материалов пониженной горючести. (А) - не горит при прокладке в пучках по категории А согласно ГОСТ Р 53315-2009. LS - имеет пониженное выделение дыма. 4 - количество медных жил. 4 - сечение медных жил в квадратных миллиметрах.

Технические характеристики кабеля КВБбШвнг(А)-LS 4x4:

Вид климатического исполнения кабеля контрольного бронированного КВБбШвнг(А)-LS 4x4 - УХЛ, первая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации бронированного контрольного кабеля КВБбШвнг-LS 4*4 от -50 до +50 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не более 98 процентов. Монтаж кабеля КВБбШвнг-LS 4x4 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -7 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке КВБбШвнг(А)-LS 4x4 - 156 миллиметров. КВБбШвнг-LS 4*4 не распространяет горение при групповой прокладке по категории А. Вес кабеля контрольного КВБбШвнг(А)-LS 4x4 - 0,481 килограмм в метре. Срок службы не менее 15 лет, при прокладке в помещениях 25 лет. Наружный диаметр кабеля бронированного контрольного КВБбШвнг(А)-LS 4x4 - 15,6 миллиметров.

Конструкция кабеля контрольного бронированного КВБбШвнг-LS 4x4:

1) Жила - медная однопроволочная первого класса по ГОСТ 22483-77. 2) Изоляция - из негорючего поливинилхлоридного пластиката. 3) Броня - из двух стальных оцинкованных лент. 4) Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Цена: **99 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ШаттлЭнерго 000

8 (343) 346-53-55

**Екатеринбург-Дегтярск.ул
Комарова 17**