

КВБбШвнг-LS 4х6

Астана, Казахстан

Купить кабель КВБбШвнг(А)-LS 4х6 могут физические и юридические лица по наличному и безналичному расчету, отгрузка складского КВБбШнг(А)-LS 4*6 производится в течение одного дня после оплаты.

Расшифровка маркировки КВБбШвнг(А)-LS 4х6:

К - кабель контрольный. В - изоляция из ПВХ пластиката. Бб - броня из стальных лент. Шв - оболочка из ПВХ пластиката. Нг - кабель изготовлен из материалов пониженной горючести. (А) - не горит при прокладке в пучках по категории А согласно ГОСТ Р 53315-2009. LS - имеет пониженное выделение дыма. 4 - количество медных жил. 6 - сечение медных жил в квадратных миллиметрах.

Технические характеристики кабеля КВБбШвнг(А)-LS 4х6:

Вид климатического исполнения кабеля контрольного бронированного КВБбШнг(А)-LS 4х6 - УХЛ, первая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации бронированного контрольного кабеля КВБбШнг-LS 4*6 от -50 до +50 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не более 98 процентов. Монтаж кабеля КВБбШвнг-LS 4х6 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -7 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке КВБбШвнг(А)-LS 4х6 - 168 миллиметров. КВБбШвнг-LS 4*6 не распространяет горение при групповой прокладке по категории А. Вес кабеля контрольного КВБбШвнг(А)-LS 4х6 - 0, 586 килограмм в метре. Срок службы не менее 15 лет, при прокладке в помещениях 25 лет. Наружный диаметр кабеля бронированного контрольного КВБбШвнг(А)-LS 4х6 - 16, 8 миллиметров.

Цена: **165 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ШаттлЭнерго 000

8 (343) 346-53-55

**Екатеринбург-Дегтярск.ул
Комарова 17**