КВБбШвнг-LS 5х2.5



Астана, Казахстан

Расшифровка маркировки КВБбШвнг(А)-LS 5х2, 5:
К - кабель контрольный. В - изоляция из ПВХ пластиката. Бб - броня из стальных лент. Шв - оболочка из ПВХ пластиката. Нг - кабель изготовлен из материалов пониженной горючести. (А) - не горит при прокладке в пучках по категории А согласно ГОСТ Р 53315-2009. LS - имеет пониженное выделение дыма. 5 - количество медных жил. 2, 5 - сечение медных жил в квадратных миллиметрах.

Технические характеристики кабеля КВБбШвнг(А)-LS 5х2, 5:
Вид климатического исполнения кабеля контрольного бронированного КВБбШнг(А)-LS 5х2, 5 - УХЛ, первая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации бронированного контрольного кабеля КВБбШнг-LS 5*2, 5 от -50 до +50 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не более 98 процентов. Монтаж кабеля КВБбШвнг-LS 5х2, 5 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -7 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке КВБбШвнг(А)-LS 5х2, 5 - 148 миллиметров. КВБбШвнг-LS 5*2, 5 не распространяет горение при групповой прокладке по категории А. Вес кабеля контрольного КВБбШвнг(А)-LS 5х2, 5 - 0, 432 килограмм в метре. Срок службы не менее 15 лет, при прокладке в помещениях 25 лет. Наружный диаметр кабеля бронированного контрольного КВБбШвнг(А)-LS 5х2, 5 - 14, 8 миллиметров.

Конструкция кабеля контрольного бронированного КВБбШвнг-LS 5х2, 5:
1) Жила - медная однопроволочная первого класса по ГОСТ 22483-77. 2) Изоляция - из негорючего поливинилхлоридного пластиката. 3) Броня - из двух стальных оцинкованных лент. 4) Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Цена: **80 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
ШаттлЭнерго ООО	**8 (343) 346-53-55**	**Екатеринбург-Дегтярск.ул Комарова 17**