Трансформаторы ТМЗ



Астана, Казахстан

ООО ГК "Высоковольтные технологии" предлагает изготовление распределительных силовых герметичных трансформаторов с защитой масла на номинальное напряжение первичной обмотки 6 или 10 kV* серии ТМЗ.
Номинальное напряжение вторичной обмотки 0.23, 0, 4, 0.69 kV*
*Возможно изготовление трансформаторов на другое напряжение
Схема и группа соединения обмоток У/Ун-0, Д/Ун-11 или У/Zн-11.

Наши трансформаторы соответствуют требованиям:

• ГОСТ 11677-85 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»
• ГОСТ 27050-86 «Трансформаторы силовые I-III габаритов (мощностью свыше 5 до 6300 kVA включительно напряжением до 35 kV включительно)
• Техническим условиям ТУ У Трансформаторы масляные силовые мощностью от 25 до 2500 kVA
Конструктивными особенностями трансформаторов ТМЗ является наличие азотной подушки, которая обеспечивает защиту масла от окисления. Трансформаторы ТМЗизготавливаются в герметичном исполнении, их внутренняя емкость не контактирует с окружающей средой. Они полностью заполнены маслом. Контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует. Это значительно улучшает условия работы масла, исключает его увлажнение, окисление и шлакообразование. Трансформаторы ТМЗ практически не требуют расходов на обслуживание в эксплуатации, не нуждаются в профилактических ремонтах и ревизиях в течение всего срока эксплуатации.
Для контроля полноты заполнения бака маслом трансформаторы ТМЗ снабжаются поплавковым маслоуказателем, расположенным на крышке.
Для контроля температуры верхних слоев масла в баке, на трансформаторе устанавливается стрелочный термометр.

При изготовлении трансформаторов, используются комплектующие собственного и импортного производства.
Трансформаторы ТМЗ поставляются в комплекте с колесными парами и аппаратными зажимами.
Так же вы можете заказать на нашем предприятии ремкомплекты и комплектующие для трансформаторов.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Менеджер Менеджер	**+38(098)157-79-07**	