

Трансформатор масляный ТМГ 100кВА 10(6)/0,4



AvizInfo.kz

Астана, Казахстан

Герметичные масляные трехфазные двухобмоточные понижающие общепромышленного назначения трансформаторы ТМГ мощностью от 25 до 2500 кВА предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей в условиях внутренней и наружной установки частотой 50 Гц, напряжением 6; 10 кВ.

С целью увеличения поверхности охлаждения в трансформаторах ТМ-25...2500 с маслорасширителем используют гофрированные стенки, а в ТМ-1600-2500 – радиаторы.

ТМГ выпускаются с номинальным напряжением первичной обмотки (высокого напряжения ВН) до 10 кВ включительно и вторичной обработки (низкого напряжения НН) – 0, 4 кВ.

Баки трансформаторов ТМГ-25-250 изготавливаются овальной формы, а ТМГ-63-1600 – прямоугольной без маслорасширителя.

Для перемещения бака и трансформатора в сборе используются крюки, смонтированные под верхней рамой бака. На крышке бака расположен кран (пробка) для залива масла, а в нижней части бака имеются пробка для спуска масла, кран (пробка) для взятия пробы, болт заземления. Вводы ВН и НН наружной установки, съемные, изоляторы проходные фарфоровые. При изготовлении трансформатора на входной ток 1000 А и выше в верхней части токоведущего стержня размещается специальный контактный зажим с лопаткой, который позволяет подсоединить плоскую шину. Вводы ВН и НН размещены на крышке. Для визуального наблюдения за маслом на крышке бака устанавливаются поплавковый указатель уровня масла. Для контроля температуры на крышке трансформатора установлен термометр.

Цена: **520 000 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Богатырева Фердовс

769280

ул. Циолковского д.6/2