

Комплектная трансформаторная подстанция КТПМ-25/10(6)/0,4



Астана, Казахстан

Составные части КТПМ представляют собой прочную металлоконструкцию, обеспечивающую защиту от воздействия климатических факторов на электромонтажные элементы и встроенные аппараты. КТПМ монтируется на двух Т-образных железобетонных стойках, либо обычных железобетонных стойках серии УСО-5А на высоте от поверхности земли не менее 1600 мм (в комплект поставки не входят), с оборудованной площадкой для обслуживания, в соответствии с данными инженерно-геологических расчётов. Подстанция подключается к ЛЭП посредством разъединителя РЛНДз с приводом, который поставляется комплектно с подстанцией (по заявке Заказчика) и устанавливается на ближайшей высоковольтной опоре ЛЭП. В КТПМ предусматриваются защиты от различных влияний: от перенапряжений, связанных с атмосферой; от коротких межфазных замыканий и однофазных замыканий на землю; от перегрузки и коротких замыканий линии НН. Подстанции обеспечивают активный и реактивный учёт электроэнергии. По желанию Заказчика возможна установка счётчиков любой модификации желаемого производителя. Кроме отходящих линий в максимальном количестве 4-х штук потребительского назначения, в КТПМ предусмотрены (по желанию Заказчика) линии наружного освещения, которые включаются автоматически по сигналу встроенного фотореле. Для расширения возможностей КТПМ в её конструкции предусмотрен вывод воздушных и кабельных отходящих линий низкого напряжения.

Цена: **570 000 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Богатырева Фердовс

769280

ул. Циолковского д.6/2