

Изолятор линейный ШС 20 УО (Г1)



Астана, Казахстан

Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных (СИП-3) проводов на ВЛ электропередачи и в РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ частотой до 100 Гц. Применение изоляторов ШС-20УО на ВЛ напряжением 6-10 кВ позволяет повысить надежность изоляции без дополнительных затрат. Конструкция изолятора позволяет производить монтаж провода без использования раскаточных роликов. Изолятор крепится на штыре или крюке с помощью полиэтиленового колпачка. Применение стеклянных штыревых изоляторов ШС-20УО в сравнении с фарфоровыми штыревыми изоляторами ШФ-20Г1, ШФ-20УО, SDI37, IF27 обеспечивает следующие преимущества:

- отсутствие скрытых дефектов внутри изоляционного тела и внутренних напряжений;
- стабильные электроизоляционные свойства, отсутствие эффекта старения;
- простота идентификации выхода изолятора из строя; - исключение потерь электроэнергии из-за скрытых утечек на землю;
- малый вес и значительная экономия средств при транспортировке, монтаже и замене.

Изоляторы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 1232-82, ГОСТ 18328-73 и ТУ 3493-009-81713756-2013.

Срок службы изолятора – 30 лет.

Гарантийный срок – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Комплектность поставки:

- изоляторы в количестве согласно заказу;
- упаковка (тара), обеспечивающая сохранность продукции при транспортировке и хранении;
- технический паспорт;
- сертификат качества;
- руководство по монтажу.

Богатырева Фердовс

769280

ул. Циолковского д.6/2