

Изолятор линейный ПС 120 Б



Астана, Казахстан

Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПС-120Б предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц.

Структура условного обозначения изолятора ПС-120Б:

П - вид изолятора (подвесной),

С - материал изоляционной детали (стекло);

С; К - конфигурация изоляционной детали (сферическая; коническая);

120 - минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН;

Б - индекс модернизации изолятора.

Технические характеристики линейных подвесных изоляторов ПС-120Б

Изолятор ПС-120Б

Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН, не менее 120

Диаметр изоляционной детали, D, мм 255

Строительная высота, H, мм 127, 146

Длина пути утечки, мм, не менее 320

Сферическое соединение, d 16

Выдерживаемое напряжение 50Гц (в сухом состоянии), кВ 70

Выдерживаемое напряжение 50Гц (под дождем), кВ 40

Пробивное напряжение в изоляционной среде 100/100

Нормированное напряжение при допустимом уровне радиопомех, кВ

60 дБ

86 дБ

20

30

Масса, кг, не более 3,9

Цена: **2 950** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Богатырева Фердовс

769280

ул. Циолковского д.6/2