

Изолятор опорный ИО 35-3,75 У3



Астана, Казахстан

Изолятор опорный керамический внутренней установки ИО-35-3, 75 У3 предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройствах, токопроводах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинальным напряжением до 35 кВ. Данный изолятор также применяется для комплектации предохранителей внутренней установки на 35 кВ типа ПК, ПКТ, ПКН.

Изолятор опорный армированный изготовлен по ГОСТ Р 52034-2003, ГОСТ 19797-85.

Материал изоляционной части - электротехнический фарфор подгруппы 110 ГОСТ 20419-83 и соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

По всему объему фарфоровой части изолятора должна полностью отсутствовать пористость.

Поверхность изолятора прозрачная бесцветная глазурь и соответствует требованиям ГОСТ 13873-81.

Материал арматуры - алюминиевый сплав АК12 ГОСТ 1583-93.

Покрытие арматуры и цементных швов - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, где толщина цементного шва должна быть не менее 2мм, наружная поверхность шва должна иметь влагостойкое покрытие.

Цена: **5 800 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Богатырева Фердовс

769280

ул. Циолковского д.6/2