Подстанция К/К 250кВА/10(6)/0,4



Астана, Казахстан

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц, напряжением 10(6)/0, 4 кВ
Комплектные трансформаторные подстанции применяются в сетях электроснабжения промышленных, горнодобывающих, нефте-газоперерабатывающих предприятий, объектов сельского хозяйства, строительных объектов.
Климатическое исполнение подстанций У1 по ГОСТ 15150-69
Температура окружающего воздуха от -40 С0 до +40 С0
Высота над уровнем моря - не более 1000м.
Обслуживающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать агрессивных газов и испарений, химических отложений.
Тип атмосферы - II по ГОСТ 15150-69
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплектные трансформаторные подстанции состоят из трех отсеков:
отсек ВН: комплектуется разъединителями типа РВЗ-10/630 (РВЗ-10/400), выключателями нагрузки ВНА-10/630 (ВНР-10/630), предохранителями типа ПКТ, ограничителями перенапряжения ОПН-10(6) или разрядниками РВО-10(6)
трансформаторный отсек (силовой трансформатор в комплект поставки не входит)
отсек НН: в качестве вводного коммутационного аппарата используется разъединитель, автоматический выключатель, либо разъединитель совместно с автоматическим выключателем. На отходящих линиях устанавливаются автоматические выключатели или рубильники с предохранителями. В состав устройства низкого напряжения также входят приборы контроля тока и напряжения, ограничители перенапряжения или разрядники, предусмотрена возможность установки приборов учета и блока уличного освещения.

Цена: **1 430 000** ₸	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Богатырева Фердовс	**87172499755**	**ул. Циолковского № 6/2**