Изолятор линейный ИТ-40 такелажный



Астана, Казахстан

Фарфоровые такеляжные изоляторы нашли применение в местах соединения телефонных и электрических цепей, где необходимо использование изолирующего устройства между двумя оттяжными тросами работающих на растяжение. Материал, из которого изготавливаются такелажные изоляторы, выбран не случайно, так как именно фарфор отвечает все требованиям, которые предъявляются к этому изделию электротехнической индустрии. Такелажные изолирующие устройства отличаются повышенной гидрофобностью, устойчивостью к длительному воздействию ультрафиолетовых лучей и загрязнению, могут выдерживать довольно большие нагрузки. Единственным их недостатком можно назвать неустойчивость к механическим нагрузкам в виде резких ударов, которые приводят к разрушению такелажных изоляторов.
Сводная таблица технических характеристик
Характеристика ИТ-70 ИТ-40 ИТ-30 ИТО-20 ИТО-3 ИТО-2
Разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее
70 40 30 20 3 2
Одноминутное испытательное напряжение, кВ
- в сухом состоянии 25 20 15 0, 7 0, 5 0, 5
- после пребывания в камере влажности 11 9 6 0, 5 0, 4 0, 4
Диаметр каната, мм 12, 5 9, 7 8, 7 6 3, 5 2, 5
Площадь поверхности, дм.кв. 1, 2 0, 6 0, 2
Масса, кг 1, 3 0, 8 0, 45 0, 17 0, 038 0, 009

Цена: **900** ₸ | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: уместен

Богатырева Фердовс | **87172499755** | **ул. Циолковского № 6/2**