

## Изолятор линейный ШФ 20Г1 (УО)



Астана, Казахстан

Изоляторы ШФ 20Г1 (ШФ 20УО) предназначены для изоляции и крепления провода на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ включительно частотой до 100 Гц. Эксплуатируются изоляторы ШФ 20Г1 (ШФ 20УО) при температуре окружающего воздуха от -60 до +50 0С. При монтаже изолятора на штырь не требуется применения полимерного колпачка. Изоляторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 1232.

Технические характеристики изоляторов ШФ-20УО и ШФ20Г1 полностью идентичны. Отличие в обозначении изоляторов связано, с тем, что их изготавливают разные заводы-изготовители.

Аналоги других производителей: SDI 37, IF 27

Изоляторы ШФ-20УО ( ШФ-20Г1 ) выпускаются согласно ТУ 3493-170-0011120-2000.

Тип Рисунок Минимальная механическая разрушающая нагрузка,

кН Длина пути утечки,

не менее,

мм Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее Масса,

не более,

кг

в сухом состоянии под дождем

ШФ 20МО 1 13 32, 5 85 45 3, 4

ШФ 20 УО (Г1) 2 13 32, 5 85 45 3, 27

---

Цена: **2 450 ₸**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Богатырева Фердовс**

**87172499755**

**ул. Циолковского № 6/2**