

## Изолятор линейный ШС 10Д



Астана, Казахстан

Изоляторы :: Изоляторы линейные штыревые типа ТФ, ШФ, ШПК, ШС, НС

Изолятор штыревой ШС-10Д без колпачка

Изолятор штыревой ШС-10Д без колпачка

Изолятор штыревой ШС-10Д без колпачка

Изолятор штыревой ШС-10Д без колпачка

Изоляторы штыревые высоковольтные стеклянные ШС-10Д предназначены для изоляции и крепления проводов на ВЛ электропередачи и в РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ включительно частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от +50 до -60°C.

Структура условного обозначения:

- Ш - изолятор штыревой,
- Ф - фарфоровый,
- С - стеклянный,
- 10; 20 - номинальное напряжение,
- Д - индекс модернизации изолятора.

Технические характеристики

Изолятор ШС-10Д

Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН 13 Диаметр D, мм 160 Длина пути утечки, мм 280 Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ 60 Масса, кг 1, 9

Вы можете узнать о наличии товара "Изолятор штыревой ШС-10Д без колпачка" Позвонив нам в офис по телефону (см. страницу контакты).

Цена: **1 400 ₸**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Богатырева Фердовс**

**87172499755**

**ул. Циолковского № 6/2**