Горелки газовые блочные ГГБ



Астана, Казахстан

Горелки газовые блочные ГГБ мощностью до 10 МВт предназначены для сжигания природного газа в котлах, сушилах, печах и в другом газопотребляющем оборудовании. Эти горелки с отличными эксплуатационными характеристиками, стабильным и эффективным горением, низким уровнем вредных выбросов, прекрасно адаптированы к нашим условиям, отличаются простотой конструкции и относительно низкой стоимостью.
Наименования показателя

ГГБ

-25

ГГБ

-34

ГГБ

-50

ГГБ

-75

ГГБ

-100

ГГБ

-150

ГГБ

-200

ГГБ

-250

ГГБ

-350

ГГБ

-500

ГГБ

-750

Номинальная тепловая мощность, МВт

0, 28

0, 34

0, 57

0, 86

1, 15

1, 7

2, 3

2, 8

4

5, 7

8, 6

Номинальное давление газа перед горелкой *, кПа

- низкое

3

- среднее

30

Номинальное давление воздуха перед горелкой *, кПа

0, 8

0, 8

0, 9

1, 0

1, 0

1, 7

1, 7

1, 7

1, 2

1, 2

1, 2

Минимальный расход газа, м3/час

10-12 (на запальнике горелки)

Номинальный расход газа, м3/час

25

34

50

75

100

150

200

250

350

500

750

Коэффициент рабочего регулирования, не менее

6

Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности

1, 05

Содержание оксида углерода CO в сухих продуктах сгорания (при a=1, 0) в диапазоне рабочего регулирования, мг/м3, не более:

130

Содержание оксидов азота в сухих продуктах сгорания в пересчете на NO2 (при a=1, 0), при номинальной тепловой мощности, мг/м3, не более:

120

Номинальное напряжение питания, (50 Гц), В

220/380

Потребляемая мощность, кВт

0, 27

0, 55

1, 1

2, 2

2, 2

3

4

4

5, 5

5, 5

7, 5

Топливо

Природный газ по ГОСТ 5542

Цена: **110 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Коваленко Александр	**+7(499)346-42-88**	**пр.Б.Хмельницкого д 137**