

Центратор для обсадных колонн



Астана, Казахстан

Центратор для обсадных колонн предназначен для концентричного размещения обсадных колонн. Способствует образованию равномерного цементного кольца между обсадной колонной и стенкой скважины, улучшает условия спуска обсадной колонны и снижает возможность ее прихвата. Возможное использование в наклонно-направленных скважинах. Центраторы упругие повышенной жесткости согласно ТУ У 19393284.002-2001

Обозначение Номинальное значение внешнего диаметра D, мм Номинальное значение внутреннего диаметра d, мм Масса, кг

114/140	150	116	4,9
127/155	170	129	6,1
140/190	210	142	6,5
140/190	210	148	6,7
146/215	230	148	6,9
168/215	230	170	7,3
178/215	230	180	7,5
194/244	260	196	7,9
219/269	295	221	8,4
245/205	320	247	9,1
273/320	350	275	10,5
298/349	390	300	11,9
324/394	440	326	14,7
340/394	440	340	15,2
406/490	530	408	16,5
426/490	530	428	17,3

Внешний диаметр центратора, его длина и форма (профиль) пружины — по желанию заказчика

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Польвий Юрий

0978033701

Украина