Навесные вентилируемые фасады



Астана, Казахстан

СНВФ «ОЛИС»
Применение: новое строительство, реконструкция, декоративная отделка.
Преимущества: класс горючести НГ, каркасная система состоит из стальных оцинкованных элементов с дополнительным антикоррозийным полимерным покрытием, обладает достаточной несущей способностью, основной крепежный элемент системы – телескопический кронштейн коробчатой формы, конструкция соответствует эксплуатационным нагрузкам, действующим на фасады зданий высотой до 75 метров, может применяться на зданиях всех степеней огнестойкости всех классов
конструктивной и функциональной пожарной опасности, устойчива к атмосферным явлениям и может эксплуатироваться в условиях промышленной среды до 35 лет, благодаря подвижности узлов, конструкция устойчива к динамическим нагрузкам, утепление до 250мм, большой запас прочности быстрый монтаж в любое время года, локальный ремонт, легкость в обслуживании, эстетика архитектурных и цветовых решений, гарантийный срок службы конструкции 5 лет, долговечность не менее 30 лет

В систему входит:
1. Несущая подоблицовочная металлическая конструкция «Олис-Конструкция», представляет собой перекрестную балочную либо вертикально-направленную каркасную систему, состоящую из стальных оцинкованных элементов с дополнительным полимерным покрытием;
2. Наружные облицовочные фасадные плиты, изготавливаются на основе хризотилцементного листа. Стандартные размеры плит: 1200x1570x8мм, 1200x1500x8мм, 1195x1525x8мм, 1200x1500x8мм, 1500x3000x8мм.
Покрытия плит: гладкокрашенное лакокрасочное покрытие, фактурно-полимерное (цвета по каталогу RAL), покрытие с натуральной каменной крошки.

Цена: **8 000** ₸	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Карпенко Любовь	**+7-701-346-19-73**	**ул.Жиенкулова (Фурманова), д.5**