

Хризотилцементная панель на навесных фасадах



Астана, Казахстан

Фасадные плиты изготавливаются на основе фиброцементного и хризотилцементного листа. Стандартные размеры плит: 1200x1570x8мм, 1200x1500x8мм, 1500x3000x8мм, 1570x2500x8мм. На фиброцементную или хризотилцементную основу наносится грунтовка и один из видов покрытия:

-гладкокрашенное покрытие «Олис-Цвет» лакокрасочное покрытие, вес 18 кг/м², класс горючести НГ.

-покрытие «Олис-Фактура» -это фактурно-полимерное покрытие.

Фасадный лист «Олис-Фактура» по своему виду аналогичен «мокрой» штукатурке, но по свойствам имеет все преимущества навесного вентилируемого фасада. Покрытие колеруется в массе, что делает его более долговечным. «ОЛИС-ФАКТУРА» имеет фактурную поверхность, не выглядит плоской, и в этом отношении она близка к каменной крошке. Покрытие может быть любого цвета по каталогам RAL и Monicolor (до 2000 цветов и оттенков).

Главным преимуществом «ОЛИС-ФАКТУРА» является то, что данный продукт может перекрашиваться прямо на фасаде. Это позволяет не только обновить цвет фасада, но и менять цветовые решения до 5 раз. Ваше здание будет всегда соответствовать стилю города и окружающих его зданий. Устойчивые к механическим повреждениям (не царапаются), вес 20 кг/м², класс горючести НГ.

-покрытие «Олис-Стоун»- это покрытие с напылением натуральной каменной крошки различных цветов и фракций. При производстве покрытия используется яшма, змеевик, мрамор и различные граниты, а также Итальянские крошки, такие как Россо-Верона, Боттичино, Джало-Мори

Цена: **3 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Карпенко Любовь

+7-701-346-19-73

**ул.Жиенкулова (Фурманова),
д.5**