

## Термоупаковочная машина ТМ-1 АП автомат прямоточный



Астана, Казахстан

Термоупаковочная линия ТМ-1 «А» Прямоточный предназначена для автоматической групповой упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре: банок, пэт бутылок, канистр, коробов, пакетов и т. п.

Состав машины:

ТМ-1А прямоточный термонаж автоматический с группиратором

ТМ-1А термокамера

ТМ-1А приемный рольганг

Тип машины: Автоматическая

Тип пленки: Полиэтилен (ПЭ)

Общие характеристики

Производительность линии, уп./час, не более: До 1000

Размеры упаковочной линии в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки, мм: 7200x1300x2000

Вес аппарата, кг: 750

Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69: УХЛ-4

Блок управления термокамера/термонаж: отдельный

Характеристики ТМ-1 АП термокамера

Исполнение: модуль

Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм: 2520x980x1730

Вес устройства, кг, нетто: 200

Максимальная потребляемая мощность, кВт: 24, 4

Напряжение питания, В/Гц: 380 / 50

Диапазон регулировки температуры в камере, °С: 20 – 220

Характеристика ТЭНов, шт. х кВт: 12x2

Размеры конвейера (длина х ширина), мм: 2500x540

Скорость движения конвейера, м/мин: 4

Тип звена конвейерной ленты: пластина

Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м<sup>2</sup>, не более: 50

Длина камеры, мм: 1200

Габариты проходного отверстия камеры (ширина х высота), мм: 600 х 400

Характеристики ТМ-1 АП термонаж автоматический с группиратором

Исполнение: модуль

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки, мм: 3500 х 1200 х 2000

Вес устройства, кг, нетто: 450

Длина рабочей части термонажа, мм: 610

Максимальная ширина пленки, мм: 550  
Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см<sup>2</sup>): 0, 4-0, 6(4-6)  
Тип сварки: постоянный  
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) 1  
Потребляемая мощность в момент включения, кВт постоянный нагрев

Характеристики ТМ-1 АП приемный рольганг  
Исполнение: модуль  
Размеры приемного рольганга (длина x ширина x высота), мм: 1180 x 665 x 930

Характеристики термоусадочной пленки  
Тип термоусадочной пленки полиэтилен (ПЭ)  
Тип намотки пленки полотно

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Ромахов Константин**

**+79034533438**