

## Термоупаковочная машина ТМ-1 автомат



Астана, Казахстан

Назначение: предназначена для автоматической групповой упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре: банок, бутылок, канистр, коробов, пакетов и т. п.

Полная автоматизация упрощает работу оператора от непосредственного участия в процессе производства.  
В состав упаковочной линии включены:

ТМ-1 "А" термонож автоматический с группиратором(подающий к группиратору накопительный транспортер, пневмотолкатели)  
ТМ-1 "А" термотоннель  
ТМ-1 "А" приемный рольганг  
Тип пленки: полиэтилен (ПЭ)

Термоупаковочная машина ТМ-1А используется для упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку коробов, бутылок, бухт кабеля.

Производительность линии, уп./час, не более: 600  
Размеры упаковочной линии в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки, мм: 4980x2800x2000  
Вес аппарата, кг: 600  
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69: УХЛ-4  
Блок управления термокамера/термонож: отдельный

термотоннель:  
Исполнение: модуль  
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), мм: 2520x980x1730  
Вес устройства, кг, нетто: 200  
Максимальная потребляемая мощность, кВт: 24, 45  
Напряжение питания, В/Гц: 380 / 50  
Диапазон регулировки температуры в камере, °С: 20 – 220  
Характеристика ТЭНов, шт. х кВт: 12x2  
Размеры конвейера (длина х ширина), мм: 2500x540  
Скорость движения конвейера, м/мин: 4  
Тип звена конвейерной ленты: пластина  
Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м<sup>2</sup>, не более: 50

Длина камеры, мм: 1200  
Габариты проходного отверстия камеры (ширина х высота), мм: 600 х 400

Термонож:

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Исполнение: модуль  
Габаритные размеры (длина x ширина x высота) без пленки, мм: 2820 x 1540 x 2000  
Вес устройства, кг, нетто: 350  
Длина подающего стола, мм: 550  
Ширина подающего стола, мм: 860  
Ширина группирующего конвейера, мм: 190  
Длина рабочей части термоножа, мм: 610  
Максимальная ширина пленки, мм: 550  
Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см<sup>2</sup>): 0, 4-0, 6(4-6)  
Тип сварки: постоянный

Приемный Рольганг:  
Исполнение: модуль  
Размеры приемного рольганга (длина x ширина x высота), мм: 1180 x 665 x 930  
Вес, кг: 50

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Ромахов Константин**

**+79034533438**