

## Аппарат фасовочно-упаковочный Мегант-Стандарт-ВД с линейным весовым дозатором



Астана, Казахстан

Назначение: автомат предназначен для дозирования с высокой точностью ( $\pm 1-2$  гр.) и приемлемой скоростью (от 15 до 60 упаковок в минуту) сыпучих продуктов (семечки, орехи, крупы и т.п.), мелкочтучных продуктов (конфеты, пряники, печенье, сушки и т.п.) в широком весовом диапазоне (30-2000 гр.) и упаковки этих продуктов в пакеты, формируемые из рулонных термосвариваемых материалов.

Особенности: дозирование продукта осуществляется методом прямого взвешивания в весовом бункере дозатора, куда продукт подается посредством системы виброподачи. Для достижения максимальной точности организован мультискоростной режим подачи дозируемого продукта. При достижении заданного веса в весовом бункере продукт сбрасывается в заранее сформированный пакет и запечатывается.

Комплектация:

загрузочный бункер

весодозирующий ручей (от 1 до 4) в составе лотков системы виброподачи и весового бункера

упаковочный автомат Мегант (версия «Серво» или «Пневмо»)

переходная воронка

термопринтер для нанесения даты в любое место пакета

цветной датчик считывания фотометки

быстроръемное формирующее устройство

устройство размотки пленки с электромеханическим натяжением

склиз для отвода готовых пакетов

датчик окончания рулона пленки

быстроръемный бобинодержатель с механическим зажимом

Технические характеристики:

Версия «Серво»

Тип дозатора

Весовой линейный

Число весодозирующих ручьев

1-4

Максимальная доза

2000 г

Минимальная доза

30г

Кинематическая производительность

90 пак./мин

120 пак./мин

Фактическая производительность

15-45 уп./мин

15-45 уп./мин

Способ тепловой сварки

постоянный

Размеры пакета:

длина

50-350 мм

ширина

60-230 мм

Упаковочный материал

Полимерная термосвариваемая плёнка

Ширина рулона плёнки

До 500 мм

наружный диаметр бобины

До 450 мм

внутренний диаметр втулки

50-100 мм

Толщина пленки

0...100

Напряжение питания

220В/50Гц

2.85 кВт

3, 20кВт

Масса

460 кг

475 кг

Расход воздуха

490 л/мин

180 л/мин 1

Давление воздуха в пневмосистеме

0, 6 мПа

Дополнительное оборудование:

Транспортер загрузки продукции

Транспортер отвода продукции

Система центрирования пленки

Исполнение:

все детали тракта прохождения продукта выполнены из пищевой нержавеющей стали

---

Цена: **11 200 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**И АЛЕКСАНДР**

**8-499-653-52-95**

**Москва**