Техническая пластина Набивка сальниковая (АС, АСС, АП, АПР, ФА, ФАФ)



Астана, Казахстан

Техническая пластина или сокращенно тех пластина - это наиболее востребованный вид формовых и неформовых резинотехнических изделий. Популярность техпластины обусловлена возможностью ее широкого применения. Существует большое количество разновидностей техпластин, которые ниже более подробно мы рассмотрим.

Техпластина ТМКЩ

Сокращение ТМКЩ расшифровывается, как тепло-морозо-щелочестойкая. Характеристики этой пластины вполне понятны из ее названия. Она устойчива перед температурными нагрузками и воздействием различных химических средств. Следует только уточнить, что рабочей средой пластины могут быть масло, топливо (на нефтяной основе), бензин, инертные газы. Так же выдерживает растворы солей, пресную и морскую воду, воздух без примесей различных органических веществ.

Техпластина МБС

Сокращение МБС расшифровывается, как маслобензостойкая. Такая пластина не разбухает при попадании на нее синтетических и минеральных масел, нефтепродуктов. Техпластина МБС способна выдержать давление от 0, 05 до 10 МПа – но ее стойкость напрямую зависит от рабочей среды. Давление 0, 05-0, 4 МПа оптимально подходит для воздуха или инертного газа, а более высокое давление (до 10 МПа) – для более агрессивных и тяжелых сред, т.е. топлива, азота, масла.

Техпластина пищевая

Применяется в ботовой технике и пищевой промышленности. Ее используют для изготовления деталей контейнеров, сосудов, которые контактируют с соками, молочными продуктами, алкогольными и безалкогольными напитками, а также другими видами продуктов при давлении до 0, 6 МПа и температуре от –30 °С до 100 °С.

Техпластина АМС

Сокращение АМС расшифровывается, как атмосферо-маслостойкая. Используется в качестве прокладочного материала для уменьшения трения металлических деталей и уплотнения неподвижных соединений. Техпластина АМС предназначена для работы в среде атмосферного воздуха, инертных газов и топливных масел.

Техпластина губчатая или пористая

Пористый материал на основе твёрдых каучуков или латексов, обладающих тепло- и звукоизоляционными и герметизирующими свойствами. Используется в качестве подкладочного материала для упаковочной тары, электроизоляционной прокладки в бытовой технике, в качестве уплотнителя для спинок сидений, дверей и окон. Пластина поддается влиянию нефтепродуктов и различных химически активных веществ, однако в диапазоне температур от -45 до 70 градусов не реагирует с парами, пылью, воздухом.

Техпластина вакумная

Предназначена для уплотнительных прокладок в неподвижных соединениях вакуумных систем при температуре от 8 °С до 70 °С. Допускается кратковременное применение уплотнительных прокладок при температуре от -30°С до 90°С, при этом продолжительность их работоспособности определяет потребитель в каждом отдельном случае.

Цена: **800 $**

Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Лим Менеджер **+77476051877**