

## Трубы гофрированные диаметр от 100 до 500



Астана, Казахстан

Гофрированные двухслойные трубы из полипропилена, кольцевой жесткостью sn8 (8 кп/м<sup>2</sup>), внешним диаметром от 125 до 500 мм.

Структура и строение гофрированной полипропиленовой трубы

Сырье - гранулированный полипропилен-блок-сополимер, в отличие от полиэтилена, менее плотный (плотность 0,91 г/см<sup>3</sup>, что является наименьшим значением вообще для всех пластмасс), более твердый (стойк к истиранию), более термостойкий (начинает размягчаться при 140°C, температура плавления 175°C), почти не подвергается коррозионному растрескиванию.

Строение - трубы безнапорные раструбные (раструб – приварная муфта с ребрами жесткости), гладкий внутренний слой и гофрированный наружный слой.

Соединительные кольца

Сырье - EPDM – это каучук на основе сополимера этилена и диенового мономера (EthelenePropeleneDieneElastomer), очень эластичный материал, стойкий к УФ излучению, озону и влаге. Он также устойчив к старению, чем обусловлено его широкое использование в строительстве и автомобильной промышленности.

Мы используем сырье и материала только от лучших мировых производителей – MDS, MOL, Германия.

Область применения:

- Безнапорные системы хозяйственно-бытовой канализации;
- Безнапорные системы дождевой канализации;
- Системы водоотведения производственных стоков;
- Дренажные системы;
- Вентиляционные системы;
- Сельское хозяйство: системы орошения, навозоудаления и пр.

---

Цена: **500 ₸**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Баева Зарина**

**+77022029997**

**ул. Сембинова 27**