

СJM320В токарный станок, макс р-ры заготовки Ø 200×320 мм

Астана, Казахстан

- Массивная конструкция станины из чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации.
- Погрешность соосности шпинделя менее 0.009 мм
- Погрешность биения токарного патрона менее 0.05 мм.
- Большой мощности, не требующий обслуживания двигатель постоянного тока.
- Скорость шпинделя от 50-1250 об/мин до 100-2500 об/мин.
- Шпиндель изготовлен с высокой точностью.
- В соответствии с европейскими стандартами установлен магнитный выключатель.
- Станок пользуется популярностью в небольших мастерских, дома и в школах для обучения.

Технические характеристики:

Модель СJM320В

Расстояние между центрами 320 мм

Диаметр обработки над станиной 200 мм

Диаметр отверстия шпинделя 38 мм

Размер конусного отверстия шпинделя Морзе №5

Диапазон скорости шпинделя 60-1600 об./мин. (12 ступеней)

Подача по оси Y 0.045-0.6 мм/об.

Продольная подача по оси X 0.1-1.4 мм/об.

Ход пиноли задней бабки 80 мм

Размер конусного отверстия задней бабки Морзе №3

Двигатель 750 Вт

Вес НЕТТО/БРУТТО 350 Кг/320 Кг

Размер упаковки 1470×770×1470 мм

Стоимость, руб. 212500₽

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Иванов Александр**+79194360101**