

CQ6128 токарный станок, макс р-ры заготовки Ø 280×700 мм

Астана, Казахстан

- Массивная конструкция станины из чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации.
- Мощность двигателя 750 Вт.
- макс. размеры заготовки Ø 280×700 мм.
- Диапазон скорости шпинделя 125-2000 об./мин.
- Погрешность соосности шпинделя менее 0.009 мм.
- Погрешность биения токарного патрона менее 0.05 мм.
- Большой мощности, не требующий обслуживания двигатель постоянного тока.
- Шпиндель изготовлен с высокой точностью.
- В соответствии с европейскими стандартами установлен магнитный выключатель.
- Станок пользуется популярностью в небольших мастерских, дома и в школах для обучения.

Технические характеристики:

Модель CQ6128

Диаметр обработки над станиной 280 мм

Диаметр обработки над суппортом 150 мм

Расстояние между центрами 700 мм

Ширина станины 180 мм

Диаметр сквозного отверстия в шпинделе 26 мм

Размер конусного отверстия шпинделя Морзе №4

Диапазон числа оборотов шпинделя 125-2000 об./мин.

Размер конусного отверстия задней бабки Морзе №3

Шаг нарезания метрической резьбы 0.1-3.5 мм

Шаг нарезания дюймовой резьбы (ниток на дюйм) 8-35 TPI

Продольная подача 0.1-0.25 мм/об.

Ход суппорта поперечной подачи 110 мм

Ход малого суппорта продольной подачи 70 мм

Ход пиноли задней бабки 80 мм

Мощность двигателя 0.75 кВт

Размер упаковки (Д×Ш×В) 1320×650×610 мм

Вес НЕТТО/БРУТТО 220 Кг/260 Кг

Стоимость ₸169, 500

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.kz

1/2

Иванов Александр

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

