

GH1440 токарный станок, макс р-ры заготовки Ø 356×1000 мм



Астана, Казахстан

- Массивная конструкция станины из чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации.
- Автоподача по двум осям X/Y.
- Мощность двигателя 1.5 /2.2 кВт.
- макс. размеры заготовки Ø 356×1000 мм.
- Диапазон скорости шпинделя 90 или 45-1800 об./мин.
- Погрешность соосности шпинделя менее 0.009 мм
- Погрешность биения токарного патрона менее 0.05 мм.
- Большой мощности, не требующий обслуживания двигатель постоянного тока.
- Шпиндель изготовлен с высокой точностью.
- В соответствии с европейскими стандартами установлен магнитный выключатель.

Технические характеристики:

Модель GH-1440

Диаметр обработки над станиной 356 мм

Диаметр обработки над суппортом 220 мм

Диаметр обработки над выемкой станины 506 мм

Ширина станины 206 мм

Расстояние между центрами 1000 мм

Размер конусного отверстия шпинделя Морзе №5

Диаметр конусного отверстия шпинделя 38 мм от 52 мм

Число ступеней скорости шпинделя 8 или 16 шагов

Диапазон числа оборотов шпинделя 90 или 45-1800 об./мин.

Торец шпинделя D1-4

Шаг нарезания метрической резьбы (37) 0.4-7 мм

Шаг нарезания дюймовой резьбы (28) 4-56 TPI

Диапазон продольной подачи (42) 0.043-0.653 мм/об.

Ход суппорта поперечной подачи (42) 0.015-0.22 мм/об.

Шаг и диаметр ходового винта 4 мм

Ход суппорта 840 мм

Ход суппорта поперечной подачи 178 мм

Ход малого суппорта продольной подачи 92 мм

Ход пиноли задней бабки 115 мм

Мощность двигателя 1.5 /2.2 кВт

Габариты 1950*760*1480 мм

Вес 750 Кг

Стоимость ₸481, 500

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Иванов Александр

+79194360101