

**KY1230A-1,-2, KY1236A-1,-2 Станок токарный настольный**

Астана, Казахстан

Токарные станки KY1230A-1, -2, KY1236A-1, -2 относятся к профессиональному классу и применяются на небольших производствах. Количество оборотов плавно регулируется и выставляется в зависимости от характера проводимых работ. Для точного позиционирования заготовки по отношению к рабочему патрону предусмотрена система высокоточных направляющих. Предназначен для индивидуального применения.

Данный станок отличается большей стабильностью благодаря V-образной станине, быстрому регулированию скорости с превосходной зубчатой головкой. Автоматическая подача и нарезка резьбы в станке полностью блокируются. Кроме того, задняя бабка может быть смещена для поворота конусов и т. д.

Благодаря перечисленным выше функциям данный станок отличается надежным качеством и надежной работой.

Технические характеристики:

Модель KY1230A-1/KY1236A-1/ KY1230A-2/KY1236A-2

Расстояние между центрами 750/914 мм

Диаметр обработки над станиной 310 мм

Диаметр обработки над суппортом 450 мм

Диаметр обработки над поперечными направляющими 180 мм

Размер конусного отверстия шпинделя Морзе №5

Диаметр сквозного отверстия шпинделя 38 мм

Число скоростей шпинделя 9

Диапазон скоростей шпинделя 65~1400 об./мин.

(65-1810 об./мин. Дополнительная опция)

Поперечная подача 0.014-0.3448 мм/об.

Продольная подача 0.527-1.2912 мм/об.

Шаг нарезания дюймовой резьбы (витков на дюйм) 4-60

Шаг нарезания метрической резьбы 0.4-7 мм

Ход верхней каретки суппорта 76 мм

Ход поперечной каретки суппорта 175 мм

Ход пиноли задней бабки 90 мм

Размер конусного отверстия задней бабки Морзе №3

Мощность двигателя 1.1 кВт/1.5 кВт

Размеры упаковки 1480/1700×750×1450 мм

Вес Нетто/Брутто 510/609 Кг

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.kz

1/2

