

КУ1440С токарный станок, макс р-ры заготовки Ø358×1000 мм



Астана, Казахстан

Токарный станок КУ1440С относится к полупрофессиональному классу и применяется на небольших производствах. Количество оборотов плавно регулируется и выставляется в зависимости от характера проводимых работ. Для точного позиционирования заготовки по отношению к рабочему патрону предусмотрена система высокоточных направляющих. Предназначен для индивидуального применения.

Данный станок отличается большей стабильностью благодаря V-образной станине, быстрому регулированию скорости с превосходной зубчатой головкой. Автоматическая подача и нарезка резьбы в станке полностью блокируются. Кроме того, задняя бабка может быть смещена для поворота конусов и т. д.

Благодаря перечисленным выше функциям данный станок отличается надежным качеством и надежной работой.

Технические характеристики:

Модель КУ1440С

Расстояние между центрами 1000 мм

Диаметр обработки над станиной 358 мм

Диаметр обработки над суппортом 223 мм

Макс. диаметр устанавливаемой детали 502 мм

Высота центров 179 мм

Ширина станины 187 мм

Высота станины 290 мм

Мощность двигателя 1.5 кВт или 3 кВт/220В

Напряжение 220В или 380В или 415В

Диаметр сквозного отверстия шпинделя 38 мм

Система блокировки кулачка D1-4

Число оборотов шпинделя 8/70-2000 об./мин.

Размер конусного отверстия шпинделя МТ 5

Ход поперечной каретки суппорта 160 мм

Ход совмещенной каретки суппорта 95 мм

Диаметр ходового винта 22 мм

Диаметр подающего вала 19 мм

Макс. размер резца 16 мм×16 мм

Шаг нарезания дюймовой резьбы (ниток на дюйм) 4-56

Шаг нарезания метрической резьбы 0.4-7 мм

Продольная подача 0.052-1.392 мм/об.

Поперечная подача 0.014-0.380 мм/об.

Размер конусного отверстия задней бабки Морзе №3

Вес Нетто/Брутто 505 Кг/595 Кг

Размеры упаковки (см)/с подставкой 168×76×78/168×76×152 193×76×78/193×76×152

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Иванов Александр

+79194360101