

CQ6236G токарный станок, макс р-ры заготовки Ø 330×750-1000 мм

Астана, Казахстан

- Массивная конструкция станины из чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации .
- Автоподача по двум осям X/Y.
- Мощность двигателя 1.1 кВт
- макс. размеры заготовки Ø 300×700 -1000 мм.
- Диапазон скорости шпинделя 70-2000 об./мин.
- Погрешность соосности шпинделя менее 0.009 мм
- Погрешность биения токарного патрона менее 0.05 мм.
- Большой мощности, не требующий обслуживания двигатель постоянного тока.
- Шпиндель изготовлен с высокой точностью.
- В соответствии с европейскими стандартами установлен магнитный выключатель.
- Станок пользуется популярностью в небольших мастерских, дома и в школах для обучения.

Модель CQ6232G×1000 CQ6236G×1000

Диаметр обработки над станиной 198 мм/330 мм (со снятой защитой) 212 мм/360 мм (со снятой защитой)

Расстояние между центрами 750 мм/1000 мм 750 мм/1000 мм

Диаметр сквозного отверстия в шпинделе 38 мм или 52 мм (дополнительно)

Размер конусного отверстия шпинделя Морзе №5

Диапазон числа оборотов шпинделя 70-2000 об./мин.

Диапазон горизонтальной подачи 0.052-1.392 мм/об. 0.078-1.044 мм/об.

Диапазон поперечной подачи 0.014-0.38 мм/об.; 0.018-0.238 мм/об.

Шаг нарезания метрической резьбы 0.4-7 мм; 0.45-10 мм

Шаг нарезания дюймовой резьбы 56-4 TPI; 40-2.5 TPI

Ход пиноли задней бабки 100 мм 100 мм

Размер конусного отверстия задней бабки Морзе №3 Морзе №3

Мощность двигателя 1.5 кВт 1.5 кВт

Размер упаковки 1740/1950×750×1510 мм

ВЕС НЕТТО/БРУТТО 620/690 Кг 670/740 Кг

Стоимость ₸374, 500

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Иванов Александр

+79194360101

AvizInfo.kz

1/1

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz