Z3040×10 Радиально-сверлильный станок, Расстояние от оси шпинделя до колонны 200

Астана, Казахстан

• Радиально-сверлильный станок Z3040x10 широко используется для механической обработки.
• Расстояние от оси шпинделя до колонны 200-1000 мм
• Он может использоваться для сверления, развертывания, растачивания, развертывания и нарезания резьбы, а также может быть скучным в условиях технологического зажима.
• Вертикальность: допуск вертикальной оси сверлильного станка и рабочей поверхности сверлильного станка составляет 0-0, 05 мм;
• Параллельность: передняя бабка движется внутрь и наружу вдоль левой и правой сторон рычага коромысла. Рука коромысла движется вперед и назад вместе с колонной. Параллельность составляет 200 мм, а допуск составляет 0-0, 1 м.
• Механический сдвиг, механический зажим, механическая трансмиссия, автоматический подъем, автоматическая подача.
Параметры Ед. изм. Z3040x10
Max. диаметр сверления мм Ø40 мм
Расстояние от оси шпинделя до колонны мм 200-1000 мм
Диаметр колонны мм Ø240 мм
Конус шпинделя Морзе №4
Перемещение шпинделя мм 250 мм
Диапазон оборотов шпинделя Об./мин. 71-1800
Количество скоростей шпинделя 8
Диапазон подач шпинделя мм/об. 0.13-0.54
Количество подач шпинделя 4
Расстояние от конца шпинделя до поверхности рабочего стола базы мм 264-1064
Размер рабочего стола мм 400×450×450
Размер базы мм 1500×740×160
Мощность двигателя кВт 2.2
Габариты мм 1730×750×2360
Вес

Цена: Договорная

Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: --

Иванов Александр

+79194360101