Z3132X8 Радиально-сверлильный станок, расстояние от оси шпинделя до колонны 315-



Астана, Казахстан

• Радиально-сверлильный станок Z3132X8 широко используется для механической обработки.
• Он может использоваться для сверления, развертывания, растачивания, развертывания и нарезания резьбы, а также может быть скучным в условиях технологического зажима.
• Max Ø сверления — Ø32 мм
• Расстояние от оси шпинделя до колонны — 315-815 мм
• Ø колонны — Ø350 мм
• Конус шпинделя — MT-4

Характеристика z3132
Макс. диаметр сверления (чугун/сталь) 32 мм
Расстояние от оси шпинделя до колонны Макс. 815 мм
Мин. 315 мм
Горизонтальное перемещение головки шпинделя 500 мм
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола Макс. 870 мм
Мин. 25 мм
Угол поворота рукава со шпиндельной головкой 360°
Вращение шпинделя вокруг колонны 360°
Скорость подъёма рукава со шпиндельной головкой 1.51 м/мин.
Конус шпинделя (Morse) MT-4
Ход шпинделя 130 мм
Диапазон частоты вращения шпинделя 86.5, 173, 212.5, 425, 343, 686, 480, 960 об./мин.
Размер базы 710×500 мм
Мощность главного двигателя 1.5 кВт/2.2 кВт
Вес станка 850 Кг
Габаритные размеры (Д×Ш×В) 1800×700×2044 мм

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Иванов Александр	**+79194360101**	