

СК6132А токарный станок с ЧПУ, макс р-ры заготовки Ø360×750-1000 мм



Астана, Казахстан

- Массивная конструкция станины из чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации.
- Автоподача по двум осям X/Y.
- Мощность двигателя 4 кВт.
- макс. размеры заготовки Ø 360×750-1000 мм.
- Диапазон скорости шпинделя 150-2500 об./мин.
- Погрешность соосности шпинделя менее 0.009 мм.
- Погрешность биения токарного патрона менее 0.05 мм.
- Большой мощности, не требующий обслуживания двигатель постоянного тока.
- Шпиндель изготовлен с высокой точностью.
- В соответствии с европейскими стандартами установлен магнитный выключатель.

Расстояние между центрами 1000, 750

Модель СК6132А

Диаметр обработки над станиной Ф360 мм

Диаметр обработки над суппортом Ф150 мм

Расстояние между центрами / Максимальная длина заготовки 450 мм

Диапазон числа оборотов шпинделя 150-2500 об./мин.

Диаметр конусного отверстия шпинделя Ф40 мм

Диаметр конусного отверстия шпинделя Ф31 мм

Размер конусного отверстия шпинделя Морзе №5

Станция резцодержателя 4

Макс. сечение режущего инструмента 20 мм×20 мм

Мин. перемещение креток по осям (Z) 0.001 мм, (X) 0.001 мм

Скорость перемещения режущего инструмента (Z) 8 м/мин., (X) 4 м/мин.

Размер конусного отверстия задней бабки Морзе №4

Размер конусного отверстия задней бабки 100 мм

Мощность двигателя 4 кВт

Размер упаковки (Д×Ш×В) (мм) 1820×1100×1550 мм

Вес (Нетто/Брутто) 1000/1200 Кг

Стоимость ₸799, 500 – ₸835, 000

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --