СК6140А токарный станок с ЧПУ, макс р-ры заготовки Ø400×1000-1500 мм



Астана, Казахстан

• Данный горизонтальный токарный станок с ЧПУ предназначен для серийного производства несложных деталей.
• Массивная конструкция станины из чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации.
• Автоподача по двум осям X/Y.
• Мощность двигателя 5.5 кВт
• макс. размеры заготовки Ø400×1000-1500
• Диапазон скорости шпинделя 150-2500 об./мин.
• Погрешность соосности шпинделя менее 0.009 мм
• Погрешность биения токарного патрона менее 0.05 мм.
• Большой мощности, не требующий обслуживания двигатель постоянного тока.
• Шпиндель изготовлен с высокой точностью.
• Деталь можно крепить с помощью гидравлического патрона.
• Интегрированная автоматическая система смазки.
• Высокоточный токарный станок с ЧПУ с хорошей производительностью.

Расстояние между центрами 1000, 1500
Модель Высокоточный токарный станок с ЧПУ СК6140А
Наименование СК6140×1000 СК6140×1500
Тип станины горизонтальная горизонтальная
Данные станка
Диаметр обработки над станиной Ø 400 мм Ø 400 мм
Расстояние между центрами 1000 мм 1500 мм
Диаметр обработки над суппортом Ø 245 мм Ø 245 мм
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе Ø 60 мм Ø 60 мм
Ширина станины 330 мм 330 мм
Передняя бабка
Размер конусного отверстия шпинделя Морзе №6 Морзе №6
Предел чисел оборотов шпинделя 150-2500 об./мин. 150-2500 об./мин.
Число скоростей шпинделя Переменная скорость Переменная скорость
Перемещение
Макс. ход по оси X 230 мм 230 мм
Макс. ход по оси Z 1000 мм 1500 мм
Ускоренная подача по оси X 6000 мм/мин. 6000 мм/мин.
Ускоренная подача по оси Z 8000 мм/мин. 8000 мм/мин.
Пиноль задней бабки
Размер конусного отверстия задней бабки Морзе №4 Морзе №4
Ход пиноли задней бабки 120 мм 120 мм
Диаметр конусного отверстия задней бабки Ø55 мм Ø55 мм
Макс. сечение режущего инструмента 25×25 мм 25×25 мм
№ позиции инструмента: 4 / 6 / 8 (опционально) 4 / 6 / 8 (опционально)

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Точность
Повторяемость позиционирования 0.008 мм 0.008 мм
Минимальная единица настройки (оси X /Y) 0.001 / 0.001 мм 0.001 / 0.001 мм
Мощность двигателей
Главный двигатель 5500 Вт 5500 Вт
Мощность двигателя СОЖ 120 Вт 120 Вт
Напряжение 3 фазы 400В
Вес 2280 Кг 2670 Кг
Размеры упаковки :
2660×1600×2100 мм (для ck6140×1000)
2950×1650×2100 мм (для ck6140×1500)
Стоимость ₽1, 276, 500 – ₽1, 366, 500

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Иванов Александр

+79194360101