

СК6432А токарный станок с ЧПУ, макс р-ры заготовки Ø360×500-750 ММ



Астана, Казахстан

- Массивная конструкция станины из чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации .
- Автоподача по двум осям X/Y.
- Мощность двигателя 4 кВт
- макс. размеры заготовки Ø 360×450 мм
- Диапазон скорости шпинделя 150-2500 об/мин
- Погрешность соосности шпинделя менее 0.009 мм
- Погрешность биения токарного патрона менее 0.05 мм .
- Большой мощности, не требующий обслуживания двигатель постоянного тока .
- Шпиндель изготовлен с высокой точностью .
- Деталь можно крепить с помощью гидравлического патрона.
- Интегрированная автоматическая система смазки.
- Высокоточный токарный станок с ЧПУ с хорошей производительностью.

Расстояние между центрами 500, 750

Наименование Характеристика

Диаметр обработки над станиной Ø360 мм

Диаметр обработки над суппортом Ø150 мм

Расстояние между центрами 500 – 750 мм

Диапазон числа оборотов шпинделя 150-2500 об./мин.

Диаметр конусного отверстия шпинделя Ø60 мм

Размер конусного отверстия шпинделя Морзе №6

Тип револьверной головки 4/6/8 позиционная револьверная головка

Макс. сечение режущего инструмента 20 мм×20 мм

Мин. перемещение кареток по осям (z) 0.001 мм, (x) попереч. 0.001 мм

Скорость хода режущего инструмента (z) 8 м/мин., (x) попереч. 4 м/мин.

Размер конусного отверстия задней бабки Морзе №4

Ход пиноли задней бабки 100 мм

Мощность двигателя 4 кВт

Размеры упаковки (Д×Ш×В) 1850×1100×1550 мм

Вес НЕТТО/БРУТТО 1500 Кг

Стоимость ₸978, 500 – ₸1, 014, 000

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.kz

1/2

