iKC4S-SIEG — Токарный станок с ЧПУ



Астана, Казахстан

• Данный станок применяется для обработки и производства небольших изделий. На нём можно производить шлифовку, нарезание резьбы, обтачивание конических и цилиндрических поверхностей, накатку, подрезку торцов, развертывание и сверление отверстий и другие операции.
• Качество выполнения работ зачастую ничем не хуже, чем на больших станках, особенно если миниатюрный станок снабжен системой ЧПУ.
• Данный станок можно использовать в мелкосерийном производстве, в небольших мастерских и в домашних условиях.
• Новые гибридные электродвигатели на данном станке позволяют работать быстрее и с большей эффективностью
РАБОЧАЯ ЗОНА Диаметр обработки над станиной 200 мм
Ход поперечной каретки суппорта 90 мм
Расстояние между центрами 280 мм
ШПИНДЕЛЬ Диаметр зажимного патрона 100 мм
Диапазон числа оборотов шпинделя 100-3000 об./мин.
Размер конусного отверстия шпинделя 20 мм
Размер конусного отверстия шпинделя Морзе №3
Мощность двигателя шпинделя 1000 Вт
ПОДАЧА Ход по оси X 100 мм
Ход по оси Z 175 мм
Предел чисел оборотов шпинделя 3000 мм/мин.
Крутящий момент двигателя 3 Нм
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ Кол-во позиций револьверной головки 8
Размер инструмента 4 внутренних ⌀12 мм
4 наружных 8×8 мм
ЗАДНЯЯ БАБКА Размер конусного отверстия задней бабки Морзе №1
Диаметр конусного отверстия задней бабки 22 мм
Ход пиноли задней бабки 30 мм
ТОЧНОСТЬ Точность позиционирования ±0.010 мм
Повторяемость позиционирования ±0.005 мм
ПРОЧЕЕ Напряжение 230В/110В
Вес (НЕТТО/БРУТТО) 210/250 Кг
Габаритные размеры 1070×690×760 мм
Размеры упаковки 1260×890×1020 мм

Цена: Договорная
Тип объявления: Продам, продажа, продаю
Торг: --

Иванов Александр **+79194360101**