

## іKC4S-SIEMENS – Токарный станок с ЧПУ



Астана, Казахстан

- Сертификат CE
  - Литое основание и станина, обработка против старения обеспечивают станку высокую точность и жесткость.
  - Конструкция шпиндельного узла обеспечивает стабильность работы при высоких скоростях.
  - Линейные направляющие обеспечивают плавное ускоренное перемещение, высокую жесткость и точность станка.
  - Резцедержатель комбинированного типа, смена инструмента происходит с высокой точностью позиционирования и высокой повторяемостью.
  - Суппорт оборудован устройством для выполнения автоматической подачи заготовки, управляемой системой ЧПУ.
  - Фрезерная обработка обеспечивается высокоточной ориентацией шпинделя, мощной фрезерной головкой и устройством блокировки шпинделя.
  - Новые гибридные эл. двигатели позволяют работать быстрее и с большей эффективностью
- РАБОЧАЯ ЗОНА** Диаметр обработки над станиной 200 мм  
Ход поперечной каретки суппорта 90 мм  
Расстояние между центрами 280 мм  
**ШПИНДЕЛЬ** Диаметр зажимного патрона 100 мм  
Диапазон числа оборотов шпинделя 100-3000 об./мин.  
Размер конусного отверстия шпинделя 20 мм  
Размер конусного отверстия шпинделя Морзе №3  
Мощность двигателя шпинделя 1000 Вт  
**ПОДАЧА** Ход по оси X 100 мм  
Ход по оси Z 175 мм  
Предел чисел оборотов шпинделя 3000 мм/мин.  
Крутящий момент двигателя 3 Нм  
**РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ** Кол-во позиций револьверной головки 8  
Размер инструмента 4 внутренних 12 мм  
4 наружных 8×8 мм  
**ЗАДНЯЯ БАБКА** Размер конусного отверстия задней бабки Морзе №1  
Диаметр конусного отверстия задней бабки 22 мм  
Ход пиноли задней бабки 30 мм  
**ТОЧНОСТЬ** Точность позиционирования ±0.010 мм  
Повторяемость позиционирования ±0.005 мм  
**ПРОЧЕЕ** Напряжение 230В/110В  
Вес (НЕТТО/БРУТТО) 210/250 Кг  
Габаритные размеры 1070×690×760 мм  
Размеры упаковки 1260×890×1020 мм

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Иванов Александр**

**+79194360101**