

## КС6S-SIEMENS – Токарный станок с ЧПУ



Астана, Казахстан

- Диаметр обработки над станиной – 250 мм
  - Макс. расстояние между центрами – 450 мм
  - Панель управления SIEMENS
  - Система ЧПУ на базе персонального компьютера, высокая надежность, простое управление
  - Подключение к персональному компьютеру осуществляется через USB-порт
  - Высокопрочные направляющие салазки станка
  - CE сертификат безопасности
  - Автоматическая 4-х позиционная револьверная головка
- Новые гибридные моторы позволяют работать быстрее и с большей эффективностью
- Цельнолитая чугунная станина усилена ребрами жесткости. Такая конструкция обеспечивает высокую надежность, жесткость и виброустойчивость при работе
- РАБОЧАЯ ЗОНА** Диаметр обработки над станиной 250 мм  
Ход поперечной каретки суппорта 110 мм  
Расстояние между центрами 450 мм
- ШПИНДЕЛЬ** Диаметр зажимного патрона 125 мм  
Диапазон числа оборотов шпинделя 100-3000 об./мин.  
Размер конусного отверстия шпинделя 20 мм  
Размер конусного отверстия шпинделя Морзе №3  
Мощность двигателя шпинделя 1000 Вт
- ПОДАЧА** Ход по оси X 90 мм  
Ход по оси Z 320 мм
- Шаговый привод** Предел чисел оборотов шпинделя 2000 мм/мин  
Крутящий момент двигателя 4 Нм
- Сервопривод** Предел чисел оборотов шпинделя 3000 мм/мин  
Мощность двигателя 400 Вт
- РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ** Кол-во позиций револьверной головки 4  
Размер инструмента 10×10 мм
- ЗАДНЯЯ БАБКА** Размер конусного отверстия задней бабки Морзе №2  
Диаметр конусного отверстия задней бабки 30 мм  
Ход пиноли задней бабки 50 мм
- ТОЧНОСТЬ** Точность позиционирования ± 0.015 мм  
Повторяемость позиционирования ±0.01 мм
- ПРОЧЕЕ** Напряжение 230В или 120В  
Вес (НЕТТО/БРУТТО) 360/410 Кг  
Габаритные размеры 1460×760×1450 мм  
Размеры упаковки 1630×1070×1685 мм

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Иванов Александр**

**+79194360101**