

Пенопакет монтажный ПМ



Астана, Казахстан

Всегда в наличии на складе большой объем пенопакетов монтажных для изоляции стыков ппу труб. Пенопакеты монтажные поставляются соответствующего объема для каждого диаметра труб в ППУ изоляции. Количество компонентов А и Б точно соответствует необходимому для получения слоя пенополиуретана расчетной толщины в соответствии с ГОСТ 30732-2006. Точность дозировки $\pm 1\%$ от общего объема компонентов. Время старта компонентов (начала реакции вспенивания с момента смешивания) составляет 60 секунд, что дает возможность аккуратно израсходовать все содержимое пакета. Пенопакет монтажный необходимо хранить при температуре от +5 до +25 °C в сухом помещении, исключить механические воздействия. Перед применением пенопакет следует проверить на внешнюю целостность, после чего нужно выдержать его более 12 часов при температуре плюс 15-20 градусов Цельсия.

Пенопакет монтажный, пенопакет монтажный пм, пенопакет пм, пенопакет для изоляции, ппу изоляция, изоляция стыков, изоляция труб ппу, компоненты ппу, компоненты ппу изолан

Цена: **5 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Аймек Константин

+7(727)350-60-75

**проспект Аль-Фараби, 17 к4Б
"БЦ Нурлы Тау" офис 520**