

Армофайер (огнезащита)



Астана, Казахстан

Является эффективной огнезащитой стальных строительных конструкций при воздействии теплового потока и пламени
Соответствует требованиям ГОСТ Р 53295-2009
Однокомпонентный
Имеет высокие эксплуатационные свойства
Короткое время межслойной выдержки
Высоко технологичен и прост в нанесении
Ремонтопригоден после проведения монтажа.
Температура нанесения от минус 15°C до +30°C
Область применения

Огнезащитный материал АРМОФАЙЕР® предназначен для нанесения на стальные несущие конструкции зданий и сооружений (колонны, связи, балки, фермы) с целью повышения предела их огнестойкости. Покрытие под воздействием высокой температуры при пожаре образует на поверхности теплоизолирующий теплостойкий слой пены. Применяется в системе с антикоррозионными грунтовками АРМОКОТ® 01 ТУ 2312-009-233547769-2008 или ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Для защиты покрытия от атмосферных воздействий возможно применение покрывного слоя АРМОКОТ® F100 ТУ 2312-009-23354769-2008.

Основные характеристики

Покрытие – матовое.

Цвет – белый.

Температура эксплуатации от минус 45оС до +60оС.

Массовая доля нелетучих веществ, не менее – 60%.

Время высыхания до степени 3 при (20±5) оС – не более 2 часов.

Коэффициент вспучивания при температуре 500 °С, раз, не менее – 20.

Огнезащитная эффективность покрытия АРМОФАЙЕР® в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009

Цена: **1 600 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Меркулов Денис

8(7172)456047

ул.Пушкина 55