

## Эковер Кровля Верх 160



AvizInfo.kz

Астана, Казахстан

ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ - жесткие негорючие гидрофобизированные минераловатные плиты, предназначенные для эффективной теплоизоляции и звукоизоляции в конструкциях плоской кровли.

### Область применения

Используется в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя в покрытиях плоской кровли:

- без цементной стяжки и со стяжкой;
- в качестве верхнего слоя в системах двухслойного утепления в сочетании с плитами ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ.

### Размеры

Длина: 1000 мм;

Ширина: 600 мм;

Толщина: 30 - 100 мм с шагом 10мм, при плотности 160кг/м<sup>3</sup> - 40-200мм.

### Группа горючести

Плиты ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ являются негорючим материалом, группа горючести – НГ. Температура плавления волокон более 1000°С.

### Упаковка

Плиты ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ упаковываются в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку.

При упаковке плиты не подвергаются дополнительной компрессии.

Во время складирования, транспортировки и монтажа необходимо защищать материал от влаги.

### Технические характеристики

Показатель Значение Единица измерения

Плотность 160 кг/м<sup>3</sup>

Теплопроводность, не более:

$\lambda_{10}$  0, 038 Вт/(мК)

$\lambda_{25}$  (в сухом состоянии) 0, 040 Вт/(мК)

При условии эксплуатации А 0, 041 Вт/(мК)

При условии эксплуатации Б 0, 043 Вт/(мК)

Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 60 кПа

Прочность при действии сосредоточенной нагрузки, не менее 700 Н

Предел прочности на отрыв слоев, не менее 14 кПа

Группа горючести НГ

Водопоглощение при частичном погружении, не более 0, 75 кг/м<sup>2</sup>

Содержание органических веществ по массе не более 4, 5 %

---

Цена: **29 200** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Жуков Александр**

**8-775-665-55-66**

**пр.Индустриальный 12**