

## Эковер кровля 150



AvizInfo.kz

Астана, Казахстан

ЭКОВЕР КРОВЛЯ - жесткие гидрофобизированные негорючие минераловатные плиты, предназначенные для эффективной теплоизоляции и звукоизоляции в конструкциях плоской кровли.

### Область применения

Используется в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в покрытиях плоской кровли:

- без цементной стяжки и со стяжкой;
- в чердачных перекрытиях;
- в перекрытиях над холодным подвалом или проездом.

### Размеры

Длина: 1000 мм;

Ширина: 600 мм;

Толщина: ЭКОВЕР КРОВЛЯ 135: 50 - 200 мм с шагом 10 мм;

ЭКОВЕР КРОВЛЯ 150: 50 - 180 мм с шагом 10 мм.

### Группа горючести

Минплита ЭКОВЕР КРОВЛЯ является негорючим материалом, группа горючести – НГ. Температура плавления волокон более 1000°С.

### Упаковка

Плиты ЭКОВЕР КРОВЛЯ упаковываются в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку.

При упаковке плиты не подвергаются дополнительной компрессии.

Во время складирования, транспортировки и монтажа необходимо защищать материал от влаги.

### Технические характеристики

Показатель Значение Единица измерения

Плотность 150 кг/м<sup>3</sup>

Теплопроводность, не более:

$\lambda_{10} 0,038$  Вт/(мК)

$\lambda_{25}$  (в сухом состоянии) 0,039 Вт/(мК)

Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 50 кПа

Группа горючести НГ

Водопоглощение по объему, не более 1,5 %

Содержание органических веществ по объему, не более 4,5 %

Влажность по массе, не более 0,5 %

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Жуков Александр**

**8-775-665-55-66**

**пр.Индустриальный 12**