

Эковер Кровля Низ 110



AvizInfo.kz

Астана, Казахстан

ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ - жесткие негорючие гидрофобизированные минераловатные плиты, предназначенные для эффективной теплоизоляции и звукоизоляции в конструкциях плоской кровли.

Область применения

Утеплитель Эковер Кровля Низ используется в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя в покрытиях плоской кровли:

- без цементной стяжки и со стяжкой;
- в качестве нижнего слоя в системах двухслойного утепления в сочетании с плитами ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ.

Размеры

Длина: 1000 мм;

Ширина: 600 мм;

Толщина: 50 - 250 мм с шагом 10 мм.

Группа горючести

Теплоизоляция ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ является негорючим материалом, группа горючести – НГ. Температура плавления волокон более 1000°C.

Упаковка

Утеплитель ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ упаковывается в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку.

При упаковке плиты не подвергаются дополнительной компрессии.

Во время складирования, транспортировки и монтажа необходимо защищать материал от влаги.

Технические характеристики

Показатель Значение Единица измерения

Плотность 110 кг/м³

Теплопроводность, не более:

$\lambda_{10\ 0}$ 0,036 Вт/(мК)

λ_{25} (в сухом состоянии) 0,038 Вт/(мК)

При условии эксплуатации А 0,039 Вт/(мК)

При условии эксплуатации Б 0,041 Вт/(мК)

Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 33 кПа

Предел прочности на отрыв слоев, не менее 9 кПа

Прочность при действии сосредоточенной нагрузки, не менее 450 Н

Группа горючести НГ

Водопоглощение при частичном погружении, не более 0,75 кг/м²

Содержание органических веществ по массе, не более 4,0 %

Цена: **21 700** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Жуков Александр

8-775-665-55-66

пр.Индустриальный 12