

## Эковер Вент Фасад 120



AvizInfo.kz

Астана, Казахстан

ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД - жесткие негорючие гидрофобизированные минераловатные плиты, предназначенные для эффективной теплоизоляции и звукоизоляции в конструкциях вентилируемых фасадов.

### Область применения

Утеплитель Эковер Вент-Фасад используется в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя:

- в фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции;
- в качестве верхнего (наружного) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном утеплении совместно с плитами ЭКОВЕР СТАНДАРТ, ЭКОВЕР ЛАЙТ, ЭКОВЕР ЛАЙТ-УНИВЕРСАЛ.

### Размеры

Длина: 1000 мм;

Ширина: 600 мм;

Толщина: 50 - 250 мм с шагом 10 мм.

### Группа горючести

Утеплитель ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД являются негорючим материалом, группа горючести – НГ. Температура плавления волокон более 1000°C.

### Упаковка

Минплита ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД упаковывается в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку.

При упаковке плиты не подвергаются дополнительной компрессии.

Во время складирования, транспортировки и монтажа необходимо защищать материал от влаги.

### Технические характеристики

Показатель Значение Единица измерения

Плотность 120 кг/м<sup>3</sup>

Теплопроводность, не более:

$\lambda_{10}$  0,035 Вт/(мК)

$\lambda_{25}$  (в сухом состоянии) 0,037 Вт/(мК)

При условии эксплуатации А 0,038 Вт/(мК)

При условии эксплуатации Б 0,040 Вт/(мК)

Группа горючести НГ

Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 25\*/18\*\* кПа

Предел прочности на отрыв слоев, не менее 10 кПа

Водопоглощение при частичном погружении, не более 0,75 кг/м<sup>2</sup>

Содержание органических веществ по массе не более 4,0 %

---

Цена: **21 800** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Жуков Александр**

**8-775-665-55-66**

**пр.Индустриальный 12**