

Эковер Вент Фасад 90



AvizInfo.kz

Астана, Казахстан

ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД - жесткие негорючие гидрофобизированные минераловатные плиты, предназначенные для эффективной теплоизоляции и звукоизоляции в конструкциях вентилируемых фасадов.

Область применения

Утеплитель Эковер Вент-Фасад используется в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя:

- в фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции;
- в качестве верхнего (наружного) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном утеплении совместно с плитами ЭКОВЕР СТАНДАРТ, ЭКОВЕР ЛАЙТ, ЭКОВЕР ЛАЙТ-УНИВЕРСАЛ.

Размеры

Длина: 1000 мм;

Ширина: 600 мм;

Толщина: 50 - 250 мм с шагом 10 мм.

Группа горючести

Утеплитель ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД являются негорючим материалом, группа горючести – НГ. Температура плавления волокон более 1000°C.

Упаковка

Минплита ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД упаковывается в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку.

При упаковке плиты не подвергаются дополнительной компрессии.

Во время складирования, транспортировки и монтажа необходимо защищать материал от влаги.

Технические характеристики

Показатель Значение Единица измерения

Плотность 90 кг/м³

Теплопроводность, не более:

λ_{10} 0,035 Вт/(мК)

λ_{25} (в сухом состоянии) 0,037 Вт/(мК)

При условии эксплуатации А 0,038 Вт/(мК)

При условии эксплуатации Б 0,040 Вт/(мК)

Группа горючести НГ

Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 20*/15** кПа

Предел прочности на отрыв слоев, не менее 8 кПа

Водопоглощение при частичном погружении, не более 0,75 кг/м²

Содержание органических веществ по массе не более 3,5 %

Цена: **19 000** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Жуков Александр

8-775-665-55-66

пр.Индустриальный 12