

Эковер Стандарт 50



AvizInfo.kz

Астана, Казахстан

ЭКОВЕР СТАНДАРТ - легкие негорючие минераловатные плиты, предназначенные для качественной теплоизоляции и звукоизоляции ненагружаемых конструкций всех типов зданий. Идеально подходят для малоэтажного и коттеджного строительства.

Область применения

Эковер Стандарт используется в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий:

- в скатных кровлях;
- в вертикальных и наклонных стенах;
- в мансардных помещениях;
- в чердачных перекрытиях;
- во внутренних перегородках;
- в полах с покрытием всех типов по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами;
- в качестве теплоизоляционного слоя в колодцевой кладке, среднего слоя в многослойных стенах;
- в качестве нижнего слоя при двухслойном утеплении в сочетании с плитой марки ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД в конструкциях вентилируемых фасадов.

Размеры

Длина: 1000 мм;

Ширина: 600 мм;

Толщина: 50 - 200 мм с шагом 10 мм.

Группа горючести

Плиты ЭКОВЕР СТАНДАРТ являются негорючим материалом, группа горючести – НГ. Температура плавления волокон более 1000°C.

Упаковка

Термоусадочная фирменная пленка. Плиты не подвергаются дополнительному сжатию при упаковке.

Во время складирования, транспортировки и монтажа необходимо защищать материал от влаги.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Плотность	50 кг/м ³	
Теплопроводность	не более 0,035 Вт/(мК)	

λ25 (в сухом состоянии) 0, 036 Вт/(мК)
Сжимаемость, не более 10 %
Группа горючести НГ
Водопоглощение по объему, не более 1, 5 %
Содержание органических веществ по массе, не более 3, 0 %
Влажность по массе, не более 0, 5 %

Цена: **12 800** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Жуков Александр

8-775-665-55-66

пр.Индустриальный 12