

## Эковер Лайт 45



AvizInfo.kz

Астана, Казахстан

ЭКОВЕР ЛАЙТ - легкие негорючие гидрофобизированные минераловатные плиты, предназначенные для теплоизоляции и звукоизоляции не нагружаемых конструкций всех типов зданий. Идеально подходят для коттеджного и малоэтажного строительства.

### Область применения

Плита Эковер Лайт используется в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий:

- в скатных кровлях;
- в каркасных стенах;
- в мансардных помещениях;
- в чердачных перекрытиях;
- во внутренних перегородках;
- в полах по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами;
- в качестве нижнего (внутреннего) слоя при двухслойном утеплении в сочетании с плитой ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД в конструкциях вентилируемого фасада.

### Размеры

Длина: 1000 мм;

Ширина: 600 мм;

Толщина: 50 - 250 мм с шагом 10 мм.

### Группа горючести

Утеплитель ЭКОВЕР ЛАЙТ являются негорючим материалом, группа горючести – НГ. Температура плавления волокон более 1000°C.

### Упаковка

Теплоизоляция ЭКОВЕР ЛАЙТ упаковывается в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку.

При упаковке плиты не подвергаются дополнительной компрессии.

Во время складирования, транспортировки и монтажа необходимо защищать материал от влаги.

### Технические характеристики

Показатель Значение Единица измерения

Плотность 45 кг/м<sup>3</sup>

Теплопроводность, не более:

λ10 0, 035 Вт/(мК)

λ25 (в сухом состоянии) 0, 036 Вт/(мК)

При условии эксплуатации А 0, 038 Вт/(мК)

При условии эксплуатации Б 0, 040 Вт/(мК)

Сжимаемость, не более 8 %

Группа горючести НГ

Водопоглощение при частичном погружении, не более 1, 0 кг/м<sup>2</sup>

Содержание органических веществ по массе, не более 3, 0 %

---

Цена: **12 000** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Жуков Александр**

**8-775-665-55-66**

**пр.Индустриальный 12**